

ICT 55“ Multitouch-LCD

Brillantes Multitouch-Display mit LED-Backlight Technologie



In einem superschmalen Gehäuse sind LCD, PC und IR-Touchscreen integriert.

Der vollständig integrierte Touch ist wahlweise ein IR-Multi-Touch mit 6 Touchpunkten oder ein IR-Multi-Touch mit 10 Touchpunkten.

Das LCD ist durch eine chemisch gehärtete Glasplatte geschützt. Perfekt für Anwendungsbereiche mit hohem Besucherandrang wie beispielsweise Messen.

KEY FEATURES

- Im Messe- und Eventbereich als kollaboratives Informationsmedium
- Für designunterstützende PoS-/Pol-Konzepte
- Als Infosystem in Showrooms und Museen
- Als interaktives Whiteboard für Präsentationen und Kreativarbeit

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	55"; 139,7 cm
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	1.291 mm x 760 mm x 59 mm
Aktive Bildschirmfläche	1.212 x 683 Pixel
Einblickwinkel	k. A.
Displayreaktionszeit	5,5 ms
Kontrastverhältnis	4.000:1
Helligkeit	450 cd/m ²

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	1.291 mm x 760 mm x 59 mm
Gewicht	40,5 kg
Halterung	VESA-Standard

Energieversorgung

Spannungseingang	k. A.
Leistung	k. A.

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	k. A.
Luftfeuchtigkeit	k. A.

Anschlüsse

Signaleingänge	VGA, DVI, HDMI, AV, S-V, DisplayPort, Component
Bedienung/Konfiguration	k. A.
Signalausgänge	k. A.