

3M M2467PW

Fehlt



Mit überzeugender Helligkeit und bestem Kontrastverhältnis liefert dieses Display strahlende Bilder, die Produkte perfekt zur Geltung bringen. Mit 20-Punkt-Multitouch wird das Display zum perfekten Begleiter auf Messeumgebungen.

KEY FEATURES

- 20-Punkt-Multitouch

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bildschirmdiagonale | 24,5" |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Bildauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Aktive Bildschirmfläche | 531,4 mm x 298,9 mm |
| Einblickwinkel | 178°/178° |
| Displayreaktionszeit | 16 ms |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 (typ.) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² (typ.) |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 1.467,4 mm x 848 mm x 55,9 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Halterung VESA-Standard | 200 mm x 100 mm M4 |

Energieversorgung

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Spannungseingang | 110 – 220 V; 50/60 Hz external |
| Leistung | 44,5 W (max.) |

Umwelteigenschaften

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | 0 – 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 – 90 % r. F. |

Anschlüsse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Signaleingänge | VGA, DP, HDMI |
| Bedienung/Konfiguration | k. A. |
| Signalausgänge | Analog |