

# Data Display Group DS-91-913

Perfekt für Orten mit hohem Umgebungslicht, Schaufenstern, Museum und im Freien.



Die Monitore der POS-Line-Serie sind von außerordentlich hoher Qualität, um den Standards der Industrie von POSLinemeet zu entsprechen.

Damit eignen sie sich hervorragend für interaktive Kioske, Digital Signage und den Betrieb in der Maschinensteuerung und Prozessüberwachung.

Diese Monitore können in allen möglichen Situationen installiert werden und können daher als Desktop- oder Wand-Display mit Rahmen oder als eingebauter Open-Frame-Monitor verwendet werden. Darüber hinaus können wir auch True-Flat-Glaslösungen oder eine Frontplatte für versetzte Installationen liefern.

## KEY FEATURES

- Displays für Einbau und Wand
- Hochwertige LCD-Anzeigen mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Optional mit herausnehmbarem PC-Box
- Helligkeitssteuerung und Temperaturüberwachung
- Hochformat oder Querformat
- VESA

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

### Display

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bildschirmdiagonale     | 32"                            |
| Seitenverhältnis        | 16:9                           |
| Native Bildauflösung    | 1.920 x 1.080 Pixel            |
| Aktive Bildschirmfläche | 698,4 x 392,85 mm              |
| Einblickwinkel          | 178°/178°                      |
| Displayreaktionszeit    | 8 ms                           |
| Kontrastverhältnis      | 3.000:1 (typ.)                 |
| Helligkeit              | 1.000 cd/m <sup>2</sup> (typ.) |

### Mechanische Daten

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Abmessungen (B x H x T) | 759 x 454 x 109 mm |
| Gewicht                 | 14 kg              |
| Halterung VESA-Standard | 400 x 400 mm       |

### Energieversorgung

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Spannungseingang | 100 – 240 V; 50/60 Hz |
| Leistung         | 83 W                  |

### Umwelteigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | 0 – 40 °C       |
| Luftfeuchtigkeit   | 10 – 90 % r. F. |

### Anschlüsse

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Signaleingänge          | 1 x VGA, 1 x DVI (HDMI via DVI), 1 x S-Video; 1 x Composite Video; 1 x RS232; 1 x OSD 4 button |
| Bedienung/Konfiguration | k.A.   |
| Signalausgänge          | k.A.   |